

СВЕТОДИОДНЫЙ ГИБКИЙ LED

НЕОН ARL-NF5050 72 LED

ARL-NF5050 220V

Профессиональная серия.

Описание

Профессиональный светодиодный гибкий неон.
Светодиоды smd 5050 3 чипа.
Подключение к сети 220 В через выпрямитель.
Угол освещения 270°.
Длина 20м или 50м (для разных цветов), на бобине.
Срок службы 20000ч.

Применение

- Наружная реклама.
- Создание световых контуров домов и зданий.

Варианты исполнения

- Герметичный гибкий неон для условий повышенной влажности и пыли:
- ARL-NF5050 - в ПВХ оболочке IP67.

Общие параметры	для 1м	для 50м
Количество светодиодов	72 шт	3600 шт
Световой поток на 1 светодиод	20-22 лм	
Максимальная мощность	7 Вт	350 Вт
Серия 220 В	для 1м	для 50м
Напряжение питания	стабилизированное 220 В	
Минимальный отрезок	1000 мм (72 LED)	
Рекомендуемый выпрямитель	NF-D2A	
Комплект поставки (для 50м):	Шнур питания - 2шт, Коннектор - 2шт, Термоусадка - 5шт, Заглушка - 5шт	

1. Минимальный радиус изгиба 100мм. Не изгибайте под прямым углом.
2. Подключайте неон через шнур питания (поставляется в комплекте) или через выпрямитель.
3. Не устанавливайте неон при $t < 0^{\circ}\text{C}$.
4. Не натягивайте неон во избежание разрыва платы!
5. Не подвергайте неон кручению, изгибанию в вертикальной плоскости.




17мм
220В

Сечение неона (мм):

ARL-NF5050

Профиль ARL-NF-ALU-1000A



Доступные цвета



Артикулы для заказа:

018580	White	Белый	5800-6500K	ARL-NF5050-S50-220V White
019373	Day White	Дневной	3800-4200K	ARL-NF5050-S50-220V Day White
018583	Warm	Теплый	2700-2900K	ARL-NF5050-S50-220V Warm White
018576	Blue	Синий	470nm	ARL-NF5050-S50-220V Blue
018577	Green	Зеленый	525nm	ARL-NF5050-S50-220V Green
018591	Yellow	Желтый	590nm	ARL-NF5050-S20-220V Yellow
018588	Orange	Оранжевый	615nm	ARL-NF5050-S20-220V Orange
018582	Red	Красный	625nm	ARL-NF5050-S50-220V Red

Другие цвета свечения могут поставляться под заказ.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)