

### Лента светодиодная PLS PRO 24 V

Лента светодиодная предназначена для художественного оформления помещений, подсветки потолков, стен, лестниц, мебели, витрин и иных объектов. Также может использоваться в качестве основного освещения помещений.

НОВИНКА

КЛАСС ЗАЩИТЫ  
IP20

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК  
3  
года

**ПРОСТОТА И ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА**

**НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**


**ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ**



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света PLS PRO 2835: светодиоды SMD2835
- Источник света PLS PRO 5050: светодиоды SMD5050
- Входное напряжение: ~24 В
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Угол светораспределения: 120°
- Температура эксплуатации: -20...+40 °С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

Используйте параллельный способ подключения



**ВНИМАНИЕ!** Кратность резки обозначена на ленте!



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт/м	Кол-во светодиодов, шт./м	Цветовая темп., К	Световой поток, Лм/м	Длина x Ширина/ Кратность резки LxB/S, мм	Упак., шт.
5015616	4895205015616	<b>PLS PRO 2835/ 60-24V 3000K IP20</b>	6	60	3 000-3 200	600	5 000x8/100	1/40
5015630	4895205015630	<b>PLS PRO 2835/ 60-24V 4000K IP20</b>	6	60	4 000-4 200	600	5 000x8/100	1/40
5015654	4895205015654	<b>PLS PRO 2835/ 60-24V 6000K IP20</b>	6	60	6 000-6 200	600	5 000x8/100	1/40
5015678	4895205015678	<b>PLS PRO 2835/120-24V 3000K IP20</b>	12	120	3 000-3 200	1 200	5 000x8/50	1/40
5015692	4895205015692	<b>PLS PRO 2835/120-24V 4000K IP20</b>	12	120	4 000-4 200	1 200	5 000x8/50	1/40
5015715	4895205015715	<b>PLS PRO 2835/120-24V 6000K IP20</b>	12	120	6 000-6 200	1 200	5 000x8/50	1/40
5015739	4895205015739	<b>PLS PRO 2835/168-24V 3000K IP20</b>	18	168	3 000-3 200	1 600	5 000x10/36	1/40
5015753	4895205015753	<b>PLS PRO 2835/168-24V 4000K IP20</b>	18	168	4 000-4 200	1 600	5 000x10/36	1/40
5015777	4895205015777	<b>PLS PRO 2835/168-24V 6000K IP20</b>	18	168	6 000-6 200	1 600	5 000x10/36	1/40
НОВИНКА 5033979	4895205033979	<b>PLS PRO 5050/60-24V RGB IP20</b>	12	60	RGB	-	5 000x10/36	1/40
НОВИНКА 5033986	4895205033986	<b>PLS PRO 2835/120-24V RGB IP20</b>	14	120	RGB	-	5 000x8/36	1/40