

FL-01

Прожектор заливающего света

Прожекторы серии FL-01 предназначены для функционального освещения промышленных помещений и производственных площадок. Серия представлена тремя мощностями 100Вт, 150Вт, 200Вт и двумя цветовыми температурами 4000К и 5000К. Подходит для освещения помещений с классом пожароопасности П-IIа.

Технические характеристики:

- ▶ Мощность: 100Вт/150Вт/200Вт
- ▶ Входное напряжение: 220-240В
- ▶ Коэффициент мощности: $\geq 0,9$
- ▶ Степень защиты оболочки: IP65
- ▶ Ударопрочность: IK06
- ▶ КСС: косинусная
- ▶ CRI > 80
- ▶ Гарантия: 5 лет

Основные преимущества:

- ▶ Высокая эффективность
- ▶ Отсутствие пульсаций светового потока
- ▶ Соответствие требованиям Таможенного союза по ЭМС и электробезопасности
- ▶ Защитное закаленное стекло
- ▶ Низкий уровень слепимости



Серия промышленных светильников FL-01



Артикул	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	КЦТ, К	Световая отдача, лм/Вт	Габаритные размеры изделия, ДхШхВ, мм	Масса (нетто), не более, кг
V1-I0-70474-04L05-6510050	100	11500	5000	115	270x220x110	3,6
V1-I0-70474-04L05-6515050	150	17250			270x220x110	3,8
V1-I0-70475-04L05-6515050	200	23000			382x310x110	4,3
V1-I0-70474-04L05-6510040	100	11500	4000		270x220x110	3,6
V1-I0-70474-04L05-6515040	150	17250			270x220x110	3,8
V1-I0-70475-04L05-6515040	200	23000			382x310x110	4,3

Уточняйте подробности и цены у менеджеров Varton